

Grassello di Calce

Zračno sušече vezivo za zračne in ekološke malte za zidanje in omete.

Sestavljeno iz kalcijevega hidroksida.

Prednosti

- Ekološko in zračno, odlično za uporabo na področju bio gradnje.

Področja uporabe

- Idealno na področju bio gradnje.
- Malte za zidanje in omete.
- Naravne, zračne barve.
- Dezinfekcijsko sredstvo za kmetijstvo in odlagališča.
- Čiščenje in obdelava tehnološke vode.



Priprava izdelka

Sledeča navodila so zgolj okvirna.

MALTE:

15 % gašeno apno Grassello, 75 % pesek, 10 % cement, voda po potrebi.



BARVANJE (s čopičem, valjčkom ali črpalko):

1 kg GRASSELLO + približno 4 litre vode.



Tehnične lastnosti

Oznaka CE	EN 459-1 Klasifikacija CL90-S PL
Temperatura uporabe	od +5 °C do +35 °C

- Pakiranje: vreče iz polietilena s 25 kg.
- Paleta za enkratno uporabo z 48 vrečami in zaboj z 32 vrečami.

Pogoji skladiščenja:

- do 12 mesecev v nepoškodovanih vrečah v hladnem, suhem in pokritem prostoru, zaščiten pred dežjem, zmrzovanjem in neposredno sončno svetlobo.
- Vreča naj ne bo izpostavljena sončni svetlobi več kot 30 dni, saj razpade.
- Zaščititi pred zmrzovanjem. Pri temperaturah, nižjih od 0 °C, gašeno apno v embalaži (vreči) zmrzne. Odmrznjeni izdelek ni več uporaben.
- Po odstranitvi polietilenske zaščite (s katero je ovita paleta) je treba vreče zaščititi pred dežjem.

Oglejte si tehnični in varnostni list, ki sta na voljo na Laterlite.si